





STOLARKA DRZWIOWA	SYMBOL		D3		D4		D5		D6	
	ODPORNOŚĆ OGNIOWA								EI 30	
	SCHEMAT									
	WYM. W ŚWIECIE OŚCIEŻY	So	1150		1150		1000		1150	
		Ho	2100		2100		2100		2100	
	WYM. W ŚWIECIE OŚCIEŻNICY	S	900		900		900		900	
		H	2000		2000		2000		2000	
	UWAGI		1. Ślusarka aluminiowa 2. Panel drzwiowy - pełny 4. Kolor: DREWNOPODOBNY 5. Kolor akcesoriów stalowych: SZARY 6. Drzwi dostosowane do otworu 7. Drzwi wyposażone w samozamykacz 8. Odbój drzwiowy w posadzce 9. Drzwi wyposażone w zamek (WC) 10. Otwarcie do 180° 11. Drzwi wyposażone w kratkę wentylacyjną lub podcięcie o sumarycznej powierzchni nie mniejszej niż 0,022m²		1. Ślusarka aluminiowa 2. Panel drzwiowy - pełny 4. Kolor: DREWNOPODOBNY 5. Kolor akcesoriów stalowych: SZARY 6. Drzwi dostosowane do otworu 7. Drzwi wyposażone w samozamykacz 8. Odbój drzwiowy w posadzce 9. Drzwi wyposażone w zamek 10. Otwarcie do 180°		1. Stolarka drewniana/drewnopodobna 2. Panel drzwiowy - pełny 4. Kolor: DREWNO - DĄB 5. Kolor akcesoriów stalowych: SZARY 6. Drzwi dostosowane do otworu 7. Drzwi wyposażone w samozamykacz 8. Odbój drzwiowy w posadzce 9. Drzwi wyposażone w zamek 10. Drzwi wyposażone w kratkę wentylacyjną lub podcięcie o sumarycznej powierzchni nie mniejszej niż 0,022m²		1. Ślusarka aluminiowa 2. Panel drzwiowy - pełny 4. Kolor: DREWNOPODOBNY 5. Kolor akcesoriów stalowych: SZARY 6. Drzwi dostosowane do otworu 7. Drzwi wyposażone w samozamykacz 8. Odbój drzwiowy w posadzce 9. Drzwi wyposażone w zamek 10. Otwarcie do 180°	
			LEWE PRAWE		LEWE PRAWE		LEWE PRAWE		LEWE PRAWE	
	KOND. +2		0 2		0 2		3 0		1 0	
	SUMA:		2		2		3		1	

LEGENDA:

 OTWÓR W KONSTRUKCJI

UWAGA:
STOLARKĘ ZAMÓWIĆ PO WCZEŚNIEJSZYM
WYKONANIU POMIARÓW OTWORÓW ISTNIEJĄCYCH


WYMIARY STOLARKI OKIENNEJ NA RZUTACH PODANE SĄ
W ŚWIECIE OTWORÓW W MURZE

WYMIARY STOLARKI DRZWIOWEJ NA RZUTACH PODANE SĄ
W ŚWIECIE OŚCIEŻNICY

STOLARKA OKIENNA POWINNA BYĆ WYPOSAŻONA
W NAWIEWNIKI POWIETRZA MOCOWANE W RAMIE OKIENNEJ

STOLARKA OKIENNA, DRZWIOWA POWINNA POSIADAĆ
ODPOWIEDNI WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA
ZAPEWNIAJĄCY ENERGOOSZCZĘŚNOŚĆ BUDYNKU

KOLOR STOLARKI WEWNĘTRZNEJ DRZWIOWEJ W ODCIENIU
DĘBU BIELONEGO DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM

		Studio Projektowe MBArchitekt 35-303 Rzeszów, ul. Kustronia 11/17 tel: 608 558 140, adres e-mail: biuro@mbarchitekt.pl						
OBIEKT:		PRZEBUDOWA, REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ TERMINAŁA GA - KONDYCJACJA II						
LOKALIZACJA INWESTYCJI:		TERMINAL GA, 36-002 Jasionka						
INWESTOR:		Port Lotniczy " Rzeszów - Jasionka im. Rodziny Ulmów Sp. z o.o." 36-002 Jasionka 942						
STADIUM:		PROJEKT WYKONAWCZY						
ELEMENT:		Zestawienie stolarki drzwiowej				SKALA: 1:100		
		IMIĘ, NAZWISKO		NR UPR.		DATA	PODPIS	NR RYS:
ARCHITEKTURA								A.05
PROJEKTOWAŁ:		arch. Marcin Bocheński		Rz/A-12/06		11.2024		
OPRACOWAŁ:		arch. Wojciech Sulima				11.2024		
OPRACOWAŁA:		arch. Joanna Szyszka				11.2024		
OPRACOWAŁA:		arch. Honorata Stanisiz				11.2024		
SPRAWDZIŁ:		arch. Grzegorz Magdoń		A-177/00		11.2024		