

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest regeneracja przez Dostawcę segmentów szczotek do oczyszczarek lotniskowych.
2. Realizację dostaw segmentów szczotek przeznaczonych do regeneracji oraz odbiór już zregenerowanych w czasie trwania umowy wykonuje własnym transportem Zamawiający. Dostawca jest zobowiązany do rozładunku dostarczonych i załadunku zregenerowanych szczotek na pojazd Zamawiającego.
3. Odległość miejsca dostaw segmentów szczotek przeznaczonych do regeneracji oraz odbioru już zregenerowanych nie może przekraczać promienia 150 km od siedziby Zamawiającego – Jasionka 942.
4. Asortyment szczotek podlegający regeneracji obejmuje:

I. Listwowy segment szczotki wykonany z tworzywa sztucznego do oczyszczarki lotniskowej Vammas RSB-3600 o całkowitej długości 696 mm, w ilości **ok. 528 szt. / na okres realizacji**

- ✓ całkowita wysokość listwy segmentu szczotki powinna wynosić 300mm.
- ✓ średnica drutu przestrzennie falowanego w wiązce powinna wynosić 0,45 mm.
- ✓ liczba drutów w wiązce nie może być mniejsza niż 140 szt. (280 szt. po złożeniu).
- ✓ w segmencie liczba szeregowo osadzonych tulejek z tworzywa sztucznego wynosi 16 szt.
- ✓ zużycie drutu w segmentach szczotki powinno być wyłącznie ściernie.
- ✓ drut w segmentach powinien zapewniać pracę w zakresach temperatur -25°C do +30°C.

II. Listwowy segment szczotki wykonany z tworzywa sztucznego do oczyszczarki lotniskowej Vammas SB-4500 o całkowitej długości 696 mm; Ilość: ok. 1280 szt. / na okres realizacji

- ✓ całkowita wysokość listwy segmentu szczotki powinna wynosić 300mm.
- ✓ średnica drutu przestrzennie falowanego w wiązce powinna wynosić 0,45 mm.
- ✓ liczba drutów w wiązce nie może być mniejsza niż 140 szt. (280 szt. po złożeniu).
- ✓ w segmencie liczba szeregowo osadzonych tulejek z tworzywa sztucznego wynosi 16 szt.
- ✓ zużycie drutu w segmentach szczotki powinno być wyłącznie ściernie.
- ✓ drut w segmentach powinien zapewniać pracę w zakresach temperatur -25°C do +30°C.

III. Listwowy segment szczotki wykonany z tworzywa sztucznego do oczyszczarki lotniskowej Schmidt TJS 630 o całkowitej długości 1040 mm; Ilość: ok. 1512 szt. / na okres realizacji

- ✓ całkowita wysokość listwy segmentu szczotki powinna wynosić 300 mm.
- ✓ średnica drutu przestrzennie falowanego w wiązce powinna wynosić 0,45 mm.
- ✓ liczba drutów w wiązce nie może być mniejsza niż 140 szt. (280 szt. po złożeniu).
- ✓ w segmencie liczba szeregowo osadzonych tulejek z tworzywa sztucznego wynosi 25 szt.
- ✓ zużycie drutu w segmentach szczotki powinno być wyłącznie ściernie.
- ✓ drut w segmentach powinien zapewniać pracę w zakresach temperatur -25°C do +30°C.

IV. Listwowy segment szczotki wykonany z tworzywa sztucznego do oczyszczarki lotniskowej Hydroq OLH-4500 A o całkowitej długości 735 mm; Ilość: ok. 1187 szt. / na okres realizacji

- ✓ całkowita wysokość listwy segmentu szczotki powinna wynosić 320 mm.
- ✓ średnica drutu przestrzennie falowanego w wiązce powinna wynosić 0,45 mm.
- ✓ liczba drutów w wiązce nie może być mniejsza niż 140 szt. (280 szt. po złożeniu).
- ✓ w segmencie liczba szeregowo osadzonych tulejek z tworzywa sztucznego wynosi 16 szt.
- ✓ zużycie drutu w segmentach szczotki powinno być wyłącznie ściernie.
- ✓ drut w segmentach powinien zapewniać pracę w zakresach temperatur -25°C do +30°C.

V. Listwowy segment szczotki wykonany z tworzywa sztucznego do oczyszczarki lotniskowej Madro OLH-4500 o całkowitej długości 735 mm; Ilość: ok. 480 szt. / na okres realizacji

- ✓ całkowita wysokość listwy segmentu szczotki powinna wynosić 320 mm.
- ✓ średnica drutu przestrzennie falowanego w wiązce powinna wynosić 0,45 mm.
- ✓ liczba drutów w wiązce nie może być mniejsza niż 140 szt. (280 szt. po złożeniu).
- ✓ w segmencie liczba szeregowo osadzonych tulejek z tworzywa sztucznego wynosi 16 szt.
- ✓ zużycie drutu w segmentach szczotki powinno być wyłącznie ściernie.
- ✓ drut w segmentach powinien zapewniać pracę w zakresach temperatur -25°C do +30°C.

VI. Szczotka talerzowa do zamiatarki lotniskowej Renault Schmidt AS990 o średnicy 700/425 mm; Ilość: ok. 2 szt./ na okres realizacji

- ✓ całkowita wysokość szczotki talerzowej / segmentu 320 mm.
drut płaski 3,3x0,6 L 640, właściwości ściernie
- ✓ liczba drutów w wiązce 15

VII. Szczotka talerzowa do zmiatarki lotniskowej Schmidt Flexigo 150 o średnicy 520/250 mm;

Ilość: ok. 4 szt./ na okres realizacji

- ✓ całkowita wysokość szczotki talerzowej / segmentu 320 mm.
drut płaski 3,3x0,6 L 640, właściwości ściernie
- ✓ liczba drutów w wiązce 15

VIII. Szczotka talerzowa do zmiatarki lotniskowej Multicar o średnicy 500/200 mm; Ilość: ok. 2

szt./ na okres realizacji

- ✓ całkowita wysokość szczotki talerzowej / segmentu 320 mm.
drut płaski 3,3x0,6 L 640, właściwości ściernie
- ✓ liczba drutów w wiązce 15